



敷地境界 (Blue outline)

分筆箇所 (Red outline)

4	落ちふた式U形側溝 4種300A (PU-300) (40.0m) スチールグレーチング Z750*50*1.5mm 木目固定 細目 T-20
5	集水樹 PU樹 300x300 H=600 (2ヶ所) ベースコンクリート、インバートコンクリート打設 スチールグレーチング 木目固定 細目 T-20
6	集水樹 PU樹 400x400 H=710 (2ヶ所) ベースコンクリート、インバートコンクリート打設 スチールグレーチング 木目固定 細目 T-20
7	集水樹 PU樹 500x500 H=830 (1ヶ所) ベースコンクリート、インバートコンクリート打設 スチールグレーチング 木目固定 細目 T-20
8	既存側溝 W=300 みぞふた新設 300用 木目固定 (6.0m) スチールグレーチング 木目固定 細目 T-20
9	表示板 A (1ヶ所) W=1200 敷地配置図 案内板
10	表示板 B (1ヶ所) W=900 無断駐車注意 表示板
11	LED外灯 (6ヶ所) (別図外灯設備図参照)
12	A型バリケード 1,200*800 支給品
A s	アスファルト舗装 t=50 (1400.0㎡) 車止め: パーキングブロック (62ヶ所) W=600 アンカーピン止 駐車場白線ライン: W=150 (159.0m) 車椅子用白線マーク (2ヶ所)
B	防草シート (530.0㎡) 整地、敷き均し共 チガヤシート 同等品
	排水管: VP100 (勾配:1.5/100) (44.0m) 排水管: VP125 (勾配:1.5/100) (5.0m)

駐車場 平面図 S=1:200

※ 現地調査 (敷地面積、高低差他) の上施工図を提出し、監督職員の手諾を受けること。