

冷暖スポットエアコン SAC-27HCS

- 夏は冷房として、冬は補助暖房としてオールシーズン使用可能！
- 地球の未来を考える！環境に配慮した冷媒R32を採用！オゾン層破壊係数ゼロ、地球温暖化係数(GWP)675の環境に優しいエコ冷媒。
- 全閉式ファンモーター搭載でチリやホコリ等の侵入をシャットアウト
- サーマルプロテクター（復帰式過熱保護装置）内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。
- 首振りスイッチをオンにするとダクトが自動でスイング。より広範囲に冷風を送ります。



取扱説明書 寸法図 パーツリスト

【冷房能力】

50Hz 2.3kW 60Hz 2.7kW

【暖房能力】

50Hz 1.7kW 60Hz 1.9kW



50Hz

1時間の電気代
約33.5円

冷房時

60Hz

1時間の電気代
約40.3円


50Hz

1時間の電気代
約26.4円

暖房時

60Hz

1時間の電気代
約31.3円



おすすめポイント

冷房機能

使用環境温度範囲 17~45℃

使用温度目安 環境温度35℃の時
ダクト出口温度約25℃



暖房機能

使用環境温度範囲 8~22℃

使用温度目安 環境温度10℃の時
ダクト出口温度約30℃



ドレンレス構造

エレメントに水を吸収させ、排気と一緒にドレン水を蒸発させます。

商品説明

型 式	SAC-27HCS
JANコード	4511340711045
ブランド	NAKATOMI
価格	オープン価格
本体寸法	390×475×855mm (幅×奥行×高さ)
重量	約48kg
付属品	-

仕様説明

電 源	単相100V 50/60Hz
電流（冷房）	(強)12.0/12.7A (弱)11.5/12.3A
電流（暖房）	(強)10.5/10A
消費電力（冷房）	(強)1080/1300W (弱)990/1200W
消費電力（暖房）	(強)850/1010W
能力（冷房）	2.3/2.7kW
能力（暖房）	1.7/1.9kW
冷媒封入量	400g
圧縮機	全閉型ロータリー (定格出力0.65/0.77kW)
騒音値	(強)61/62.5dB (弱)60.5/62dB
電源コード	約2m
PL保険	加入
保証期間	1年

※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。